

# EPSON

プリンタ

24ドット熱転写漢字カラープリンタ

## エプソン AP-550

手軽に色彩表現ができるカラー対応。

低価格・高速印字を実現したパーソナルプリンタ。

本体標準価格 ￥67,800





# ベーシック&パーソナル

AP-550は手軽にカラー印字を実現するコンパクトな熱転写プリンタです。

エプソンの24ドットは、印字の美しさが魅力。用紙にあわせた速度選択により幅広い用紙に印字が可能です。7色カラー印字が色彩表現をより豊かに。またダブル幅のリボンカートリッジ、従来のリボンの約5倍使用可能な下書き用マルチタイムリボンが経済性を高めました。さらに年賀状作成などに便利な単色カラーリボンも用意しています。

## より美しく、速い印字のエプソン熱転写方式。

長年にわたって培われてきた格調高いエプソンオリジナル文字フォント。漢字・明調体、英文字・エプソンクーリエを24ドットでより美しく、読みやすく印字する高品位に技術の粋を集めました。しかも、英数カナ120字/秒、漢字80字/秒という高速印字を実現しました。

## カラーグラフィックを美しく豊かに表現する多種のカラーリボンを用意。

AP-550は、モノクロ印字だけではなくカラーリボンを装着するだけで簡単に7色(黒、シアン、マゼンタ、イエロー、緑、赤、青)の鮮やかな印字が可能。カラーグラフィックのイラストや図形に、グラフやチャートの作成に鮮やかな色彩が文章表現を豊かにします。しかも、AP-550はセットされているリボンカートリッジのカラー/モノクロを自動的に判別<sup>※1</sup>するため、面倒な切り換え操作も不要。セットミスもなく、効率よく使用できます。またオプションで5種の単色カラーリボンパック(金、銀、赤、緑、青)が用意されており、より経済的なカラー印字が可能です。

※1 単色カラーとカラー、モノクロとマルチタイムの切り換えはパネルスイッチでの切り換え操作が必要です。

## 経済的なダブル幅リボンと下書き用マルチタイムリボンの採用でランニングコストを大幅に低減。

リボンカートリッジは2倍使用できるダブル幅タイプを採用。モノクロ約15万字、A4判文書(2,000文字/1枚)で約75枚までの長寿命を達成。しかもリボンの交換は、カートリッジ内部のリボンパックを取り替えるだけでも可能。経済的に使えてランニングコストを大幅に抑えています。またAP-550にはオプションとして、下書き用マルチタイムリボンが用意されています。従来のリボンとは異なり約5回まで使用が可能のため、下書き用として高い経済性を発揮します。



交換はリボンパックだけのリボンカートリッジ。



単色カラーリボンパック

## 2段階の印字速度で用紙に最適な印字を実現。

今までの熱転写プリンタでは難しかった一般のコピー用紙やレポート用紙、はがき、推奨OHPシートなど、日常使われるほとんどの用紙に印字が可能。また、熱転写用紙など用紙表面が比較的滑らかなら高速を、一般のコピー用紙など普通紙の場合は低速を操作パネルで選択。用紙にあわせて印字を最適なものに調節することができます。さらにリボンカートリッジを外して直接サーマル紙にも印字可能です。



簡単操作のパネルスイッチ

## 装飾文字やゴシック体など自由な表現ができる豊かな文字種。

英数カタカナ160種、グラフィック64種、漢字はJIS第1水準漢字3489種・第2水準3388種に加え、立体感のある“影文字”、鮮やかな白抜き“袋文字”や“影付袋文字”を標準装備。また印字モードは漢字では全角、漢字半角、縦倍角、横倍角、4倍角、1/4角(ルビ文字)、アンダーライン(太・細)などが、英数カタカナモードでは拡大、縮小、二重打ち、強調、イタリック、スーパー/サブスクリプト、アンダーラインを。文字ピッチは、10CPI、12CPI、15CPI、プロポーションを多彩に装備しています。また、オプションのフォントカートリッジで漢字をゴシック体で使うことができます。



カットシートフィード装着

## プリンタのシーンを変える。

# EPSON VA



# フルAP-550。

## ◇ 全角文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 縦書き文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 横倍角文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 縦倍角文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 4倍角文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 袋文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 影付文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

## ◇ 影付袋文字

精緻で美しい  
華麗で鮮明  
高品位

カットシートフィーダははがきで50枚、A4用紙(70キロ紙)で150枚までを一度にセットでき、自動的に給排紙が行えます。

また、ロール紙ホルダーを使えば幅210mm/216mmのロール紙が、トラクタユニットを装着すれば、4~10インチまでの連続用紙の紙送りが可能になります。

## ESC/Pスーパー機能を標準装備。

AP-550はESC/P24-J84・Cに準拠。ESC/Pスーパー機能を内蔵してESC/P用、PC用および、IBM PC/AT用の主なアプリケーションソフトウェアが使用できます。

はがきからB4縦まで、さらに連続用紙、  
ロール紙にも対応。

官製はがきからB4サイズ縦<sup>\*2</sup>まで、幅広い用紙に印字ができます。また、用紙の取扱いを簡単にするオプションも豊富にご用意しました。

<sup>\*2</sup> 印字はA4フォーマット。



# VALUE up



■パソコン対応表(下記別表をご参照下さい)

| メーカー名 | コンピュータ                     | 標準/PC |
|-------|----------------------------|-------|
| EPSON | PC-286シリーズ                 | ①     |
|       | PC-8001                    | ②     |
|       | PC-8801                    | ②     |
| NEC   | PC-8801mkII /SR/TR         | ②     |
|       | PC-8801FR/MR/FH/MH/88VA    | ①     |
|       | PC-9800シリーズ                | ①     |
|       | PC-98XA/XL/XL <sup>2</sup> | ①     |
|       |                            |       |
| 東芝    | J-3100                     | ①     |
| シャープ  | X68000                     | ③     |
|       | X1/X1F/X1G                 | ③     |
|       | X1 turbo/II                | ③     |
|       | MZ-2500                    | ③     |
| IBM   | PC/XT/AT PS/2              | ④     |

■仕様概要

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 印字方式       |            | 熱転写および感熱シリアルドットマトリックス  |
| 印字速度 (cps) |            | 80cps (漢字)、120cps (英数・カナ文字)  |
| 文字仕様       | 文字構成       | 24×24漢字、18×23 高品位文字、プロポーション最大21×23、最小10×23   |
|            | 文字種類       | 英数・カナ文字160文字、グラフィック64文字、拡張グラフィック128文字、各国文字 (13ヶ国)156文字、漢字JIS第1水準3489文字、第2水準3388文字、特殊文字82文字               |
|            | 文字サイズ (mm) | 2.5W×3.2H (英数カナ文字)<br>3.0W×3.2H (プロポーション最大)<br>1.4W×3.2H (プロポーション最小)                                     |
| 用紙幅        |            | カット紙/148mm～257mm、ファンフォルド紙/4.0インチ～10.0インチ<br>ロール紙/210mm×216mm、官製ハガキ 縦100mm 横147mm                         |
| 用紙送り方式     |            | フリクションフィード、紙幅可変トラクタフィード (オプション)  |
| 桁数         |            | 80桁 (普通文字)96桁 (エリート)、137桁 (縮小文字)、53桁 (漢字)  |
| 印字方向       |            | 片方向  |
| 改行間隔       |            | 1/6、1/8、あるいは1/100インチ単位でプログラマブル   |
| 改行速度       |            | 100ms/行 (1/6改行時)   |
| インクリボン     |            | 専用熱転写リボン (ブラック、カラー、下書き用マルチタイムリボン、単色カラーリボン:金・銀・赤・緑・青)   |
| 所要電源       |            | AC100V±10%、電源周波数49.5～60.5Hz  |
| 消費電力       |            | MAX 50W  |
| 使用環境       | 動作時        | 温度5℃～35℃、湿度10%～80% (非結露)   |
|            | 保存時        | 温度-30℃～65℃ (熱転写リボンは除く)、湿度5%～85% (非結露)  |
| 信頼性        |            | MCBF:1×10 <sup>6</sup> 行 (プリントヘッド寿命を除く)、プリントヘッド寿命:2×10 <sup>7</sup> 文字 (高品位文字)、リボン寿命:約15万文字 (高品位文字連続印字時) |
| 外形寸法 (mm)  |            | 390×300×97   |
| 重量         |            | 約6.2kg   |

|        | ① | ②   | ③ | ④ |
|--------|---|-----|---|---|
| リスト出力  | ○ | ○   | ○ | ○ |
| 漢字出力   | ○ | コード | ○ | — |
| ハードコピー | ○ | ○   | ○ | ○ |
| 文字コード表 | ○ | ○   | △ | ○ |

○:使用可能 コード:漢字コードによる漢字出力可  
△:グラフィックキャラクター部不一致

■コントロールコード(ESC/P24-J84・C)

|                       |                        |  |
|-----------------------|------------------------|--|
| 書式設定実行                | 印字領域設定                 | ESC G, ESC N, ESC O, ESC Q, ESC 1  |
|                       | 改行量設定                  | ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC A   |
|                       | タブ設定                   | ESC D, ESC B, HT, VT   |
|                       | 印字・紙送り<br>印字位置設定       | CR, LF, FF, ESC J<br>ESC S, ESC ¥  |
| テキスト処理                | 文字セット                  | ESC M, ESC P, ESC S, ESC T, ESC x, ESC k, ESC p,<br>ESC 4, ESC 5, ESC g, FS &, FS ., FS SI, FS DO 2, FS r<br>ESC t, ESC %, ESC &, FS 2 |
|                       | 文字定義<br>文字装飾           | ESC E, ESC F, ESC G, ESC H, ESC W, ESC -,<br>SI, SO, ESC SI, ESC SO, DC 2, DC 4, ESC I, FS SO,   |
|                       | 文字装飾<br>文字ピッチ<br>位置桁揃え | FS DO 4, FS J, FS K, FS D, FS W, FS -, FS I, FS K<br>ESC SP, FS S, FS T, FS U, FS V<br>ESC a   |
| イメージ処理                |                        | ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC *  |
| その他の<br>コントロール<br>コード | 初期化                    | ESC @  |
|                       | キャリッジ制御                | FS x, ESC U  |
|                       | データ入力制御                | CAN, DEL, DC 1, DC 3   |
|                       | CSF制御<br>印字カラー選択       | ESC EM<br>ESC r  |

■主なオプション/インターフェイス/消耗品

|                  | 型番        | 商 品 名                             | 価 格     |
|------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| オプション            | AP500FC1  | フォントカートリッジ(漢字ゴシック)                | ¥15,000 |
|                  | APCSF     | カットシートフィーダ                        | ¥20,000 |
|                  | APTU      | トラクタユニット                          | ¥7,000  |
|                  | AP500RPH  | ロール紙ホルダー                          | ¥5,000  |
| 消耗品              | AP500RCT  | リボンカートリッジ(黒)                      | ¥1,200  |
|                  | AP500CRC  | カラーリボンカートリッジ                      | ¥1,500  |
|                  | AP500RPT  | 交換用リボンバック(黒)                      | ¥3,000  |
|                  | AP500CRP  | 交換用カラーリボンバック                      | ¥4,000  |
|                  | APCRP1    | 単色カラーリボンバック 1 (赤3本)               | ¥2,600  |
|                  | APCRP2    | 単色カラーリボンバック 2 (金2本, 銀1本)          | ¥2,600  |
|                  | APCRP3    | 単色カラーリボンバック 3 (赤・青・緑 各1本)         | ¥2,600  |
|                  | APCKC     | 単色カラー用空カセット                       | ¥900    |
|                  | APMRC     | 下書き用マルチタイムリボンカートリッジ               | ¥2,000  |
|                  | APMRP     | 下書き用マルチタイムリボンバック(3本入)             | ¥3,000  |
|                  | #7782     | 感熱紙II(カット紙・100枚入)                 | ¥1,000  |
|                  | #7783     | 感熱紙II(ロール紙)                       | ¥1,200  |
|                  | AP80EXTP  | 感熱紙(カット紙・中厚・100枚入)                | ¥1,000  |
|                  | AP80EXTRP | 感熱紙(ロール紙・中厚)                      | ¥1,200  |
|                  | #8785     | 熱転写紙I(カット紙・200枚入)                 | ¥1,000  |
|                  | #8786     | 熱転写紙I(ロール紙)                       | ¥1,200  |
| ケーブル<br>インターフェイス | PROHPS1   | APシリーズ用OHPシート(A4・20枚入)            | ¥1,300  |
|                  | #8220     | PC-8001用インターフェイスケーブル              | ¥6,000  |
|                  | #8238     | ※2 PCシリーズ用インターフェイスケーブル            | ¥5,000  |
|                  | #8295     | PC-98XA用インターフェイスケーブル              | ¥6,500  |
|                  | #8226     | シャープXI用インターフェイスケーブル               | ¥8,800  |
|                  | PRCB1     | IBM PC/XT/AT, J-3100用インターフェイスケーブル | ¥5,500  |

※2はPC-6000・6600シリーズ、PC-8000 8800(PC-8001を除く)シリーズ、PC-9800シリーズ、PC-100との  
接続にお使いいただけます。

AP-550 本体標準価格 ¥67,800

AP-550PCセット ¥69,800

※PCセットにはPCシリーズ用インターフェイスケーブル(※8238)が標準添付されています。

人と情報の接点をつみつける **EPSON**

エプソン販売株式会社

本社 〒151 渋谷区初台1-53-6

●製品に関するお問い合わせは、インフォメーションセンターまでお願いします。  
お問い合わせ先 エプソンインフォメーションセンター  
東京(03)377-3500 大阪(06)648-1174

●営業に関するお問い合わせは、下記支店・営業所までお願いします。

|        |                   |         |                   |
|--------|-------------------|---------|-------------------|
| 東京支店   | TEL (03)348-6801  | 静岡営業所   | TEL (0542)51-1061 |
| 東京中央支店 | TEL (03)258-4841  | 新潟営業所   | TEL (025)243-8515 |
| 大阪支店   | TEL (06)397-0900  | 長野営業所   | TEL (0262)24-7660 |
| 大阪南支店  | TEL (06)632-3353  | 松本営業所   | TEL (0263)36-7251 |
| 名古屋支店  | TEL (052)962-7001 | 金沢営業所   | TEL (0762)62-3216 |
| 札幌営業所  | TEL (011)222-2821 | 京都営業所   | TEL (075)361-7551 |
| 秋田営業所  | TEL (0188)32-4002 | 広島営業所   | TEL (082)262-5181 |
| 酒田営業所  | TEL (0234)31-3870 | 福岡営業所   | TEL (092)471-0761 |
| 仙台営業所  | TEL (022)263-3691 | 鹿児島営業所  | TEL (0992)25-7717 |
| 大宮営業所  | TEL (0486)44-3400 | 特 販 部   | TEL (03)377-2201  |
| 横浜営業所  | TEL (045)316-4820 | T P 特販部 | TEL (03)377-3321  |

※電話のかけもちがいが増えていますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

セイコーエプソン株式会社

本社 〒392 長野県諏訪市大和3-3-5

※このカタログに記載の価格および仕様、デザインは昭和63年10月13日現在のもので、技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。  
※会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。  
●プリンタのOEMについて、エプソンがご相談に応じます。お問い合わせ先は エプソン販売株T P特販部(03)377-3321 大阪特販部チーム(06)397-0907  
名古屋特販部チーム(052)962-7001

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

東京都千代田区外神田1-15-16  
丸善無線電機株式会社  
ラジオ会館店 電話03(255)4386(代)