


●アイシーエム総合カタログ
1992. SPRING VOL. 7.2

ALL PRODUCTS

ICM

2.5インチカード型ハードディスク C⁺ (シーフラット)

製品名	C ⁺ -40	C ⁺ -80
価格	¥88,000	¥118,000
記憶容量	40MB	80MB
平均シーク時間	23ms	
キャッシュメモリ	256Kバイト	
消費電力	定常時5W、起動時7W	
外形寸法(mm)	149(W)×25(H)×169(D)	
重量	390g	
付属品	「EOシステム」「Q&A」他ユーティリティ(5/3.5インチ)	
備考	弊社SCSIバス型ハードディスクを増設可	

2.5インチカートリッジハードディスク SMOOBY(スムービー)シリーズ



製品名	BN-40	BNS-40	BSA-40	BSC-40	BL-40	BO-40
価格	¥168,000	¥168,000	¥158,000	¥168,000	¥168,000	¥68,000
記憶容量	40MB					
モード	SASI	SCSI	SASI	SCSI	SASI	SCSI
平均シーク時間	23ms					
寸法(mm)	100(W)×41(H)×197(D)					
外形寸法(mm)	77(W)×27(H)×118(D)					
消費電力	定常時4.5W、最大8W(起動時)					
重量	530g					
キャッシュメモリ	256Kバイト					
付属品	40&-SA IF-2620	40&-SC IF-2650	40&-SA IF-2726	40&-SC IF-2756	40&-SA IF-2820	なし
ケーブル	HD-4020-09	HD-4020-09	HD-4020-07	HD-4020-07	HD-4020-07	HD-4020-07
ユーティリティ	3.5インチ	3.5インチ	5/3.5インチ	5/3.5インチ	3.5インチ	なし
その他	ターミネータ「HD-4020-08」、外部電源供給アダプタ「AC PACK-520」					
備考	カートリッジ「40&」は単品でも販売します。 40&-SA(SASI仕様)・・・¥88,000・40&-SC(SCSI仕様)・・・¥88,000 対応機種 BN-40=PC-9801N、BNS-40=PC-9801NS/NS-20 BSA-40/BSC-40=PC-9800/エプソンPCシリーズデスクトップ機 BL-40=エプソンPC-286L/LE/LF/LP BN-40/BSA-40/BL-40は増設不可 BNS-40/BSC-40は弊社/NEC/エプソン製SCSIハードディスクとの接続可					

ハードディスクスロット脱着型ディスクパック Pack(パック)シリーズ



製品名	Pack-40
価格	¥88,000
記憶容量	40MB
平均シーク時間	29ms
キャッシュメモリ	40Kバイト
セクタサイズ	256バイト
外形寸法(mm)	121(W)×39(H)×158(D)
重量	700g
付属品	「EOシステム」「Q&A」他ユーティリティ(3.5インチ)
備考	接続可能機種 エプソンPC-286/386LSシリーズ

ハードディスクスロット脱着型ディスクパック Pack A(パック)シリーズ



Pack-A80



Pack-A120

製品名	Pack A-40 II	Pack A-80	Pack A-120
価格	¥88,000	¥128,000	¥138,000
記憶容量	40MB	80MB	120MB
平均シーク時間	23ms	23ms	17ms
キャッシュメモリ	256Kバイト	256Kバイト	32Kバイト
セクタサイズ*	512バイト	512バイト	512バイト
消費電力	起動時 4.5W R/W時 2.8W アイドルモード時 1.6W モーターOFF時 0.25W	4.5W 2.8W 1.6W 0.25W	3.7W 1.8W 1.5W 0.3W
外形寸法(mm)	77(W)×22(H)×105(D)		71(W)×19(H)×121(D)
重量	270g		250g
付属品	「EOシステム」「Q&A」他ユーティリティ(3.5インチ)		
備考	接続可能機種 エプソンPC-386NOTE A・AE/BOOK L・LC・LX		

*ソフトの256バイトに切り換えが可能です。Pack A-120は、PC-386 NOTE AIには対応していません。

ハードディスクスロット脱着型ディスクパック Pack E(パック)シリーズ



製品名	Pack E-40 II	Pack E-80	Pack E-120
価格	¥88,000	¥128,000	¥138,000
記憶容量	40MB	80MB	120MB
平均シーク時間	23ms	16ms	17ms
キャッシュメモリ	256Kバイト	32Kバイト	32Kバイト
セクタサイズ*	512バイト	512バイト	512バイト
消費電力	起動時 4.5W R/W時 2.8W アイドルモード時 1.6W モーターOFF時 0.25W	4.5W 2.2W 1.4W 0.33W	3.7W 1.8W 1.5W 0.3W
外形寸法(mm)	78(W)×21(H)×122(D)		
重量	290g	260g	250g
付属品	「EOシステム」「Q&A」他ユーティリティ(3.5インチ)		
備考	接続可能機種 PC-9801NS/T・NS/E・NC		

*ソフトの256バイトに切り換えが可能です。

2.5インチコンパクトハードディスク Lilliput(リリパット)シリーズ



製品名	N-40	NS-40	SA-40	SC-40	L-40	O-40
価格	¥128,000	¥128,000	¥118,000	¥128,000	¥128,000	¥98,000
記憶容量	40MB					
モード	SASI	SCSI	SASI	SCSI	SASI	SCSI
平均シーク時間	23ms					
外形寸法(mm)	77(W)×27(H)×133(D)					
消費電力	定常時4.5W、最大8W(起動時)					
重量	320g					
キャッシュメモリ	256Kバイト					
付属品	IF-2620	IF-2650	IF-2726	IF-2756	IF-2820	なし
ケーブル	HD-4020-09	HD-4020-09	HD-4020-07	HD-4020-07	HD-4020-07	HD-4020-07・HD-4020-03
ユーティリティ	3.5インチ	3.5インチ	5/3.5インチ	5/3.5インチ	3.5インチ	5/3.5インチ
その他	外部電源供給アダプタ「AC PACK-520」					
備考	対応機種N-40=PC-9801N、NS-40=PC-9801/NS-20 SA-40/SC-40=PC-9800/エプソンPCシリーズデスクトップ機、L-40=エプソンPC-286L/LE/LF/LP N-40/SA-40/L-40は増設不可 NS-40/SC-40は弊社/NEC/エプソン製SCSIハードディスクへの増設可					

3.5インチSASI/SCSI切り替え型ハードディスク STRIDE RC-40



製品名	RC-40
価格	¥98,000
記憶容量	40MB
平均シーク時間	29ms
キャッシュメモリ	40Kバイト
消費電力	25W
外形寸法(mm)	88(W)×150(H)×230(D)
重量	約3.0kg
付属品	「EOシステム」、「Q&A」他各種ユーティリティ(5/3.5インチ)ケーブル、SASIインターフェイス
備考	出荷時は、SASIコマンドモードで出荷 SASIコマンドモード時は、SR/SRC/RC-40に増設可 SCSIコマンドモード時は、弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスクに増設可 (ターミネータを内蔵していますから、SCSIバスライン上の最終端に位置する必要があります。)

3.5インチSCSIバス専用型ハードディスク STRIDE HC-40



製品名	HC-40
価格	¥108,000
記憶容量	40MB
平均シーク時間	29ms
キャッシュメモリ	40Kバイト
消費電力	25W
外形寸法(mm)	88(W)×150(H)×230(D)
重量	約3.0kg
付属品	「EOシステム」、「Q&A」他各種ユーティリティ(5/3.5インチ)、ケーブル、インターフェイス、ターミネータ
備考	弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスクに増設可

3.5インチSCSIバス専用型高速ハードディスク STRIDE FTシリーズ



製品名	FT-100N	FT-120	FT-180	FT-240
価格*	¥118,000	¥118,000	¥158,000	¥188,000
記憶容量	約100MB	約120MB	約180MB	約220MB
平均シーク時間	19ms	12ms	12ms	16ms
キャッシュメモリ	20Kバイト	1Mバイト	1Mバイト	256Kバイト
セクタサイズ	512/256バイト	512バイト	512バイト	512バイト
重量	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg
付属品	「EOシステム」、「Q&A」他ユーティリティ(5/3.5インチ)、ケーブル、インターフェイス、ターミネータ			
備考	弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスクに増設可 ※インターフェイス「IF-2761」付きの「DB」及び「IF-2560」付きの「FB」モデルの価格。 インターフェイスなしの「BL」モデルの場合は、10,000円安くなります。			

5インチESDI型ハードディスク LESAGE HDシリーズ




HD-6300ES



HD-7600EX

製品名	HD-6300ES	HD-7300EX	HD-7600EX
価格	¥450,000	¥590,000	¥690,000
記憶容量	300MB	300MB	600MB
平均シーク時間	14ms	16ms	
キャッシュメモリ	標準1MB、最大16MB	標準4MB、最大16MB	
消費電力	45W	45W	
外形寸法 (mm)	200(W)×83(H)×375(D)	200(W)×150(H)×280(D)	
重量	約5.4kg	約6.5kg	
付属品	「EOシステム」「Q&A」他ユーティリティ(5/3.5インチ)、ケーブル		
備考	弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスクと接続可 増設用キャッシュメモリ(オプション)で最大16MBまで増設可 ※ノベル株式会社のIMSP認定を受けているのは、HD-7600EXのみです。		
オプション	SCSIインターフェイス「IF-2760」 4MBキャッシュメモリ「HD-7300-02」	¥30,000 ¥120,000	


パソコン内蔵型ハードディスクドライブ INTER-Fシリーズ



製品名	INTER-100FN	INTER-120FE	INTER-180FE	INTER-240F	INTER-300F	INTER-500F
価格*	¥118,000	¥118,000	¥158,000	¥188,000	¥398,000	¥498,000
記憶容量	約100MB	約120MB	約180MB	約220MB	約310MB	約460MB
平均シーク時間	19ms	12ms	12ms	16ms	12ms	12ms
キャッシュメモリ	20Kバイト	1Mバイト	1Mバイト	256Kバイト	256Kバイト	256Kバイト
セクタサイズ	512/256バイト	512バイト	512バイト	512バイト	512バイト	512バイト
重量	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.5kg	約1.5kg
付属品	「EOシステム」、「Q&A」他ユーティリティ(5/3.5インチ)、インターフェイス					
備考	SCSIバス増設端子から弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスク増設可 ※1 インターフェイス「IF-2560」付きの「FB」タイプの価格。 インターフェイスなしの「BL」モデルの場合は、10,000円安くなります。 接続可能機種 PC-9801FA2・FA/U2・FS2・FS/U2・FX・FX/U2					


※2インターフェイス「IF-2560」の重量は含みません。

パソコン内蔵型ハードディスクドライブ INTER-Gシリーズ



製品名	INTER-120GE	INTER-180GE	INTER-240G	INTER-300G	INTER-500G
価格	¥118,000	¥158,000	¥188,000	¥398,000	¥498,000
記憶容量	約120MB	約180MB	約220MB	約310MB	約460MB
平均シーク時間	12ms	12ms	16ms	12ms	12ms
キャッシュメモリ	1Mバイト	1Mバイト	256Kバイト	256Kバイト	256Kバイト
セクタサイズ	512バイト	512バイト	512バイト	512バイト	512バイト
重量	約1.2kg	約1.2kg	約1.2kg	約1.7kg	約1.7kg
付属品	「EOシステム」、「Q&A」他ユーティリティ(5/3.5インチ)				
備考	SCSIバス増設端子から弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスク増設可 弊社SASIバス型ハードディスク(SR/SRC/RC)SASIインターフェイス経由で併用可 接続可能機種 エプソンPC-486GR・486GF・PC-386S/G/GS/GE・PC-286VJ				

パソコン内蔵型ハードディスクドライブ INTER-Wシリーズ




INTER-100WN

製品名	INTER-100WN	INTER-300W	INTER-500W
価格	¥128,000	¥398,000	¥548,000
記憶容量	約100MB	約300MB	約500MB
平均シーク時間	19ms	12ms	12ms
キャッシュメモリ	20Kバイト	256Kバイト	256Kバイト
セクタサイズ	512/256バイト	512バイト	512バイト
消費電力	13W	17W	17W
重量	約1.2kg	約1.7kg	約1.7kg
付属品	「EOシステム」「Q&A」他ユーティリティ(5/3.5インチ)		
備考	SCSIバス増設端子から弊社/NEC/エプソン製SCSIバス型ハードディスク増設可 弊社SASIバス型ハードディスク(SR/SRC/RC)SASIインターフェイス経由で併用可 接続可能機種 PC-9801RA21・RS21・DX2・DS2・DA2・DX/U2・DS/U2・DA/U2・PC-98RL model 2・21		

3.5インチ光磁気ディスクドライブ MO-3120/ MO-3120F



MO-3120



MO-3120F

製品名	MO-3120	MO-3120F
価格	¥198,000	¥198,000
記憶容量	121MB	121MB
平均シーク時間	40ms以下	40ms以下
トラック数	10000	10000
回転数	3000rpm	3000rpm
データ転送レート	625KB/s	625KB/s
消費電力	25W	25W
外形寸法(mm)	160(W)×82(H)×275(D)	146(W)×49(H)×210(D)
重量	約2.8kg	約1.7kg
付属品	電源ケーブル	メディア1枚、電源ケーブル
備考	PC-9801/エプソンPCシリーズ用 弊社のSCSIバス型インターフェイス経由で接続 接続キット「MO-3120-01」 ¥30,000 (ケーブル2種類、ターミネータ、メディア1枚、ディスクドライブユーティリティ) 3.5インチMOディスクメディア「MO-3512」 ¥7,900 交換用エアフィルター「MO-3120-05」 ¥3,000	PC-9801Fシリーズ用、弊社のF専用SCSIバス型インターフェイス経由で接続 PC-9801Fシリーズ専用SCSIインターフェイス 「IF-2560」 ¥30,000 3.5インチMOディスクメディア「MO-3512」 ¥7,900

5インチ光磁気ディスクドライブ LESAGE MO-7616



製品名	MO-7616
価格	¥498,000
記憶容量	片面308MB×2(1204バイト/メディアの場合)
平均シーク時間	95ms
トラック数	18751/side・スパイラル
回転数	2400rpm
データ転送レート	7.40Mbit/s
消費電力	約50W
外形寸法(mm)	200(W)×150(H)×280(D)
重量	約6.5kg
付属品	ドライバソフト他ユーティリティ、ケーブル、メディア、ターミネータ
備考	PC-9801/エプソンPCシリーズ用 弊社のSASI/SCSIバス型インターフェイス経由で接続 光磁気ディスクメディア MO-1024(1024バイト/セクタ) ¥30,000 MO-512(512バイト/セクタ) ¥30,000

CD-ROMユニット CD-500E



製品名	CD-500E
価格	¥68,000
重量	本体 約920g
サイズ(mm)	152(W)×58.5(H)×227.5(D)
音楽CD再生	可(ヘッドホンのみ)
データ転送速度	150KB/S(連続)
バッファ	64KB
シークタイム	900ms
インターフェイス	SCSI準拠
その他の特徴	MPC仕様に適合 CD-ROM XAの読み出し可
付属品	ユーティリティ「Light Card」、接続ケーブル「HD-4020-12」、現代用語の基礎知識CD-ROM版
備考	EPWING規格の12cm/8cm CD-ROMに対応、 ターミネータ装着済みのため、SCSI増設端子のみに接続 コネクタ形状:アンフェノール50P

小型ラベルプリンタ RB-01P




製品名	RB-01P
価格	¥39,800
印字方式	熱転写シリアルノンインパクト
文字構成(全角)	24×24
印字速度	ANK30cps、漢字22cps
印字幅(最大)	101mm(ハガキサイズ)
文字種類	ANK、漢字JIS第1、第2水準、外字96文字
消費電力	24W
外形寸法(mm)	185(W)×145(H)×70(D)
本体重量	1.2kg
付属品	ユーティリティ「呼印字」(5/3.5インチ) インクリボンカセット1個 98NOTEシリーズ接続ケーブル「RB-PC-01」(1.2m) ACアダプタ、ハガキフィーダ
オプション	PC-9800/エプソンPCシリーズ接続ケーブル「RB-PC-02」(1.2m) ¥6,000 専用インクリボンカセット「P-CASSETTE-01」 ¥800

ノートサイズのパーソナルプリンタ AB-01P




製品名	AB-01P
価格	¥68,000
印字方式	熱転写シリアルノンインパクト
文字構成(全角)	48×48
印字速度	ANK105cps、漢字70cps
印字幅(最大)	228mm(B4縦サイズ)
文字種類	ANK、漢字JIS第1、第2水準、外字100文字
消費電力	27W
外形寸法(mm)	308(W)×49(H)×82(D)
本体重量	850g
付属品	ユーティリティ「呼印字」(5/3.5インチ) インクリボンカセット1個 シートフィーダ「AB-CSF-01」(1.2m) ¥20,000 バッテリーバック「AB-BP-01」 ¥20,000 PC-9800/エプソンPCシリーズ接続ケーブル「AB-PC-02」(1.2m) ¥6,000 ハイレゾモードPC接続ケーブル「AB-PC-03」(1.2m) ¥6,000 PC-H98シリーズ接続ケーブル「AB-PC-04」(1.2m) ¥8,000 ワイドタイムリボンカセット「P-CASSETTE-02」 ¥800 マルチタイムリボンカセット「P-CASSETTE-03」 ¥900


■インターフェイスカード



IF-2725 ¥20,000
PC-9801/エプソンPCシリーズ用
SASIバス型、Dサブ37Pコネクタ



IF-2726 ¥20,000
PC-9801/エプソンPCシリーズ用
SASIバス型、ハーフピッチ50Pコネクタ




IF-2760 ¥30,000
PC-9801/エプソンPCシリーズ用
SCSIバス型、Dサブ37Pコネクタ、
ターミネータ(HD-4020-06)付属



IF-2756 ¥30,000
PC-9801/エプソンPCシリーズ用
SCSIバス型、ハーフピッチ50Pコネクタ、ターミネータ(HD-4020-08)付属



IF-2761 ¥30,000
PC-9801/エプソンPCシリーズ用
SCSIバス型、ハーフピッチ50Pコネクタ、ターミネータ(HD-4020-08)付属



IF-2820 ¥25,000
エプソンPC-286 L/LE/
LF/LP/386BOOK L/LG/
LX専用SASIバス型、ハーフ
ピッチ50Pコネクタ



IF-2860 ¥30,000
エプソンPC-286 L/LE/
LF/LP/386BOOK L/LG/
LX専用SCSIバス型、ハーフ
ピッチ50Pコネクタ



IF-2620 ¥35,000
PC-9801N専用SASIバス型
(HD-4020-03 ケーブル 付
属)、ハーフピッチ50Pコネ
クタ



IF-2650 ¥35,000
PC-9801NS専用SCSIバス
型(HD-4020-03 ケーブル
付属)、ハーフピッチ50Pコ
ネクタ



IF-2660 ¥30,000
98ノートシリーズ/エプソン
PC-386 NOTE AE 用
SCSIバス型、ハーフピッチ
50Pコネクタ



IF-2560 ¥30,000
PC-9801 F シリーズ 専用
SCSIバス型ハーフピッチ50
Pコネクタ、ターミネータ(HD
-4020-08)付属

■ケーブル

HD-3020-02	Dサブ37P↔アンフェノール50Pケーブル NEC内蔵ハードディスクとSTRIDE MCシリーズ接続用	¥7,500
HD-3020-03	Dサブ37P↔アンフェノール50Pケーブル STRIDE HCシリーズとCD-500E接続用	¥7,500
HD-4020-01	両側Dサブ37Pケーブル STRIDE HC・RC、LESAGE、MO-7616に標準添付	¥7,500
HD-4020-02	HD-4020-01の短ケーブル STRIDE HC・RC/LESAGEシリーズの増設用	¥7,500

HD-4020-03	Dサブ37P↔ハーフピッチ50Pケーブル IF-2820/2860/2620/2650/2660/2560とSTRIDE HC・RC/LESAGEシリーズの増設用 NEC、エプソンSCSIディスクとSTRIDE HC・RC/LESAGEシリーズの接続用	¥7,500
HD-4020-07	両側ハーフピッチ50Pケーブル STRIDE FT/Lilliput/SMOBYシリーズ(ノート用を除く)標準添付	¥7,500
HD-4020-09	HD-4020-07の短ケーブル(1m)、黒成形 Lilliput N/NS-40、SMOBY BN/BNS-40に標準添付	¥7,500
HD-4020-12	ハーフピッチ50P↔アンフェノール50Pケーブル CD-500Eに標準添付	¥7,500


■ターミネータ

HD-4020-06	Dサブ37Pターミネータ、IF-2760には、標準添付 STRIDE HC・RC/LESAGE/MO-7616用	¥3,000
HD-4020-08	ハーフピッチ50Pターミネータ、IF-2756/2761/2560には 標準添付 STRIDE FT/Lilliput/SMOBY用	¥3,000

■ACアダプタ

ACPACK-520	¥8,000
------------	--------


■出荷時の設定



ICMのハードディスクは全機種フォーマット済みで、MS-DOS Ver. 3.3A/B/C/Dまたは、5.0のシステム転送を行えば、すぐに使用できます。さらに、ハードディスクをより使いやすくなるためのユーティリティソフトがインストールされています。

■CD-ROMソフト検索ユーティリティ「Light Card」



(CD-500Eに標準添付)



EPWING仕様CD-ROMソフトをマウスによる簡単な操作でパソコン上で検索、カット&ペーストできます。また、同時に2つのテキストファイルが編集可能なマルチウィンドウ型のエディタを装備し、検索内容の取り込みが可能。さらに、CD-ROMソフトのグラフィックデータの表示も可能です。

■ラベル印刷ユーティリティ「呼印字(こいんじ)」

(AB-01P/RB-01Pに標準添付)



カセット/ビデオテープのラベル、封筒・葉書など125種のフォーム集や約50種類のイラストカットデータがついた、オリジナル編集用ユーティリティ「呼印字」が標準添付。ATOKなどのFEPを組み込んでの文書作成機能、カット&ペーストなど充実したエディタ機能であなただけのオリジナルフォーム作成をサポートします。

インストールされているユーティリティ



EOシステム

- アプリケーションを簡単に対話形式でインストール/メニュー形式でワンタッチ起動
- ファイル管理機能
- CONFIG、SYS/AUTOEXEC、BAT 保守機能など



Q&A

- 対話形式によるオンラインデータベース
- 約1600問の一问一答式

- IBFファイル** ●EOシステムを初め多くのメニューソフトで採用されているインストール方式
●現在約300本のアプリケーションに対応
- EXFORM** ●全機種/全モードで、16bitFATフォーマット可能
●クラスサイズ選択機能

- その他** ●代替トラック処理プログラム ●領域分割プログラム
●ディレクトリソートプログラム 等

※表示価格には消費税は含まれておりません。

※記載されている会社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。

形式名	C-40/80	Liliput (リリパット) SMOOBY (スムービー)	RC-40	HC-40	FT-120/FT-180	FT-240	FT-100N	HD-6300ES/7300EX/7600EX	MO-7616	MO-3120 ICMモード (HD互換) #2	MO-3120 NEOモード (FD互換) #2
I/F種別	SCSI	両用	両用	SCSI	SCSI	SCSI	SCSI	両用	SCSI	SCSI	
ハードディスクを内蔵していないパソコン											
PC-9801 (初期型)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PC-9801 E-F-M-VM-VF-U-UW-OV	△12	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-9801 UF-UR	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-9801 VX-UX-EX-ES-T	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-9801 RX-RS-RA-DX-DS-DA	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-9801 FA-FS-FX	○	○SA, SC	○	○	○FB	○FB	○FB	○1	○1	○2	○2
PC-9801 GS	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-9800/9800+	△10	△10	△10	△10	△10	△10	△10	△10	△10	△10	△10
PC-9801 LV-LX-LS	△11	△11	△11	△11	△11	△11	△11	△11	△11	△11	△11
PC-9801 N	x	○N	○3	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-9801 NS	x	○NS	○7, 9	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-9801 NV	x	○6	○7, 9	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-9801 NS/E-NC	x	○6	○7, 9	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-9801 NS/T	x	○6	○7, 9	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-9801 NL #1	x	○6	○7, 9	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-98LT/PC-98HA (Handy98)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PC-98XA-98XL	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-98RL	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-H98S model 8	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-H98 model 60・70	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-H98 model 80・90	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286・286X・386	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286V・VE・VF・VG・VS・VX	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286VJ	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286U・US・UX	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-386V・VR・M	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-386S-G	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-386GS-GE	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-386P	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-486GR・GF	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286C (PC CLUB)	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286L・LE・LF・LP (PC-ONE)	x	○L	○5, 9	○5	○BL3	○BL3	○BL3	○5	○5	○4	○4
PC-286LS・LST	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-386LS・LSO・LSR	○	○SA, SC	○	○	○DB	○DB	○DB	○1	○1	○2	○2
PC-286note F/286BOOK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PC-386note A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PC-386note AE	x	○6	○7, 9	○7	○BL2	○BL2	○BL2	○7	○7	○6	○6
PC-386note W・WR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PC-386BOOK L・LG・LX	x	○L	○5, 9	○5	○BL3	○BL3	○BL3	○5	○5	○4	○4

- そのまま接続可能です。
- 1, ○11 別売SOSIインターフェイス「IF-2760」(または2761)とケーブル「HD-4020-03」(または4020-06)が必要です。
- 2 別売SOSIインターフェイス「IF-2761」(または2760)が必要です。
- 3 別売SASIインターフェイス「IF-2620」が必要です。
- 4 別売SOSIインターフェイス「IF-2860」が必要です。
- 5 別売SOSIインターフェイス「IF-2860」及びケーブル「HD-4020-03」が必要です。
- 6 別売SOSIインターフェイス「IF-2660」が必要です。
- 7 別売SOSIインターフェイス「IF-2660」及びケーブル「HD-4020-03」が必要です。
- 8 別売ケーブル「HD-4020-03」及びターミネータ「HD-4020-06」が必要になります。
- 9 使用するためにはSOSIモードに設定して再フォーマットする必要があります。

- △10 「9800」/「9800+」に関しては、動作保証対象外としています。
- △11 拡張I/Oユニット「PC-9801LV-08」を使用すれば接続可能ですが、動作保証対象外としています。
- △12 別売の外部電源が必要な可能性があります。
- 13 別売SASIインターフェイス「IF-2725」が必要です。
- 15 MO-3120からブートアップして使用することはできません。
- DB 「DB」モデルをそのまま接続可能です。
- FB 「FB」モデルをそのまま接続可能です。
- BL1 「BL」モデルをそのまま接続可能です。
- BL2 別売SOSIインターフェイス「IF-2660」経由で、「BL」モデルを接続可能です。
- BL3 別売SOSIインターフェイス「IF-2860」経由で、「BL」モデルを接続可能です。

- SA SA「BSA」モデルが接続できます。
- SC SC「BSC」モデルが接続できます。
- SA, SC SA「BSA」、SC「BSC」モデルが接続できます。
- L L「BL」モデルが接続できます。
- N N「BN」モデルが接続できます。
- NS NS「BNS」モデルが接続できます。
- ※1 PC-9801NL (98ノートライト)に「IF-2660」を接続するためにはNEC製拡張バック「PC-9801NL-01」が必要です。
- ※2 MO-3120をPC-9800シリーズで使用するためには、接続キット「MO-3120-01」が必要です。

INTERシリーズ

形式名	INTER-100WN	INTER-100FN/120FE /180FE/240F/300F/500F	INTER-120GE/180GE/240G /300G/500G
PC-9801 RA2-RX	x	x	x
PC-9801 RA21	○	x	x
PC-9801 RS	○	x	x
PC-9801 DX	○	x	x
PC-9801 DS	○	x	x
PC-9801 DA	○	x	x
PC-9801 FA・FS・FX	x	○	x
PC-98RL	○	x	x
PC-H98S model 8	x	x	x
PC-H98 model 60・70	x	x	x
PC-H98 model 80・90	x	x	x
PC-286V・VE・VF・VG・VS・VX	x	x	x
PC-286VJ	x	x	○
PC-386V・VR	x	x	x
PC-386S	x	x	○
PC-386G	x	x	○
PC-386GS	x	x	○
PC-386GE	x	x	○
PC-486GR・GF	x	x	○

- そのまま接続可能です。 ○21 付属の専用フォーマットプログラムで初期化する必要があります。 ○22 エプソン製アダプタ「POHDP-A」が必要になります。 ○23 エプソン製アダプタ「POHDP-A」が必要になります。

Packシリーズ

形式名	E-40 II	E-80	E-120	Pack-40	A-40 II	A-80	A-120
PC-9801 N・NS・NV	x	x	x	x	x	x	x
PC-9801 NS/E	○	○21	○21	x	x	x	x
PC-9801 NC	○	○21	○21	x	x	x	x
PC-9801 NS/T	○	○	○21	x	x	x	x
PC-286LS・LST	x	x	x	○	x	x	x
PC-386LS・LSO・LSR	x	x	x	○	x	x	x
PC-286note F	x	x	x	x	x	x	x
PC-286BOOK	x	x	x	x	x	x	x
PC-386note A	x	x	x	x	○	○21	x
PC-386note AE	x	x	x	x	○	○	○
PC-386note W・WR	x	x	x	x	x	x	x
PC-386BOOK L・LG・LX	x	x	x	x	○	○21	○21
PC-386S	x	x	x	x	○22	○22	○22
PC-386G	x	x	x	x	○22	○22	○22
PC-386GS	x	x	x	x	x	x	x
PC-386GE	x	x	x	x	x	x	x
PC-386P	x	x	x	x	○23	○23	○23
PC-486GR・GF	x	x	x	x	x	x	x

ICM 株式会社アイシーエム

- 本社営業部 ●〒556大阪市浪速区日本橋4丁目2番9号
●TEL. 06(648)4702 ●FAX. 06(647)2018
- 東京営業所 ●〒101東京都千代田区神田小川町2丁目2番 サンプリデビル2F
●TEL. 03(3291)7493 ●FAX. 03(3291)7494
- 名古屋営業所 ●〒450名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号 住友生命名古屋ビル10F
●TEL. 052(561)4927 ●FAX. 052(561)3644
- 北海道営業所 ●〒060札幌市中央区北1条西2丁目1番地 時計台ビル11F
●TEL. 011(210)4778 ●FAX. 011(210)4766
- 福岡営業所 ●〒812福岡市博多区店屋町1番31号 東京生命福岡ビル5F
●TEL. 092(262)1529 ●FAX. 092(262)1530

■お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

デザイン・仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。