

NECパーソナルコンピュータ  
PC-9800シリーズ

# 98MATE X

PC-98<sup>21</sup> Xv20・Xv13・Xa20・Xa16・Xc16

# NEC

## 快適なイントラネット環境を築くビジネススタンダード。



**NEW** オールインワンモデル PC-98<sup>21</sup> Xc16/M7



PC-98<sup>21</sup> Xv20・Xv13  
新価格



**NEW** オールインワンモデル PC-98<sup>21</sup> Xc16/S7・Xc16/S5



PC-98<sup>21</sup> Xa20・Xa16  
新価格 新価格

### マルチメディアのNEC



NEC  
The Best  
Choice  
for  
Windows95  
98

Designed for  
Microsoft®  
Windows®95

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は1997年5月7日現在のものです。



# Standard

## イントラネットをはじめとするネットワーク環境で 高性能を発揮するクライアントマシンのスタンダード

基本性能、ネットワーク機能、セキュリティ機能など、ネットワーク時代のPCに求められる機能を高次元で満たしたのがPC-9821Xv、PC-9821Xaです。

いまビジネスシーンで注目を浴びるイントラネット構築に、強力なパワーと信頼性で応えます。

### PC-9821 Xv



PC-9821Xv20・Xv13

あらゆるビジネスニーズを包み込む  
ハイパワークライアントならではの高性能。

#### ●高速処理を実現するPentium® プロセッサ(200MHz)を搭載。

高速処理を実現するCPU、Pentium®プロセッサ(200MHz)をPC-9821Xv20、PC-9821Xa20に搭載。高い処理能力でアプリケーションの動作もスムーズ。クライアントマシンとして快適な操作環境を実現します。

#### ●高速アクセスを可能にする EDOメモリを搭載。

メインメモリに、連続したアドレスに対するメモリのリード/ライトを高速化したEDOメモリを採用。

アクセスサイクルの短縮により、高速な処理を実現しました。またPC-9821Xvのウィンドウアクセラレータには業界最速クラスのマトロックス・グラフィックス社製Millenniumを標準搭載しました。

#### ●高速CD-ROM& 大容量HDDを搭載。

ビジネスシーンにおける大規模アプリケーションや大量データの処理をサポートする、高速8倍速CD-ROM\*、大容量3GB\*のHDDを標準装備。ストレスのないビジネス環境を実現できます。

\* PC-9821Xv20、PC-9821Xa20

快適なイントラネット環境を  
構築する高度なネットワーク機

#### ●高速なネットワーク接続を実現 する100BASE-TXを搭載。

100Mbpsの高速なネットワーク接続を実現するネットワークインタフェース100BASE-TXをPCI接続でオンボード搭載。イントラネットに不可欠なマルチメディアデータの高速転送を実現します。





ド。




PC-98<sup>21</sup>  
*Xa*

PC-98<sup>21</sup> Xa20 Xa16

能。

ビジネススタンダードマシンにふさわしい  
高い信頼性と充実したセキュリティ機能。

●クライアントの運用性を向上。



DMI(デスクトップ・  
マネージメント・インタ  
フェース)に準拠し、  
本体のハードウェア  
情報やソフトウェア

情報を管理できるクライアント運用ソフト  
「DMITool」をプリインストール。

また、98Timerにより、本体の起動/終了を任意  
のスケジュールで運用ができるタイマON/  
OFF機能を実現しました。

●ネットワーククライアントに欠かせない信頼性とセキュリティ機能を装備。

●メモリエラーの自動検出/訂正を行い、優  
れた信頼性を実現するECC機能に対応。

●本体/本体内ファイル装置等の盗難を防止  
する筐体ロック機能に対応。

●本体の不正使用や環境の不正変更、さら  
には本体からのデータ流出を防止するパ  
ワーON/セットアップパスワード・I/O  
ロック機能を搭載。

●不用意な電源OFF操作によるファイルの  
破壊を防止するソフトウェアパワーOFF  
に対応。



All in One

# イントラネットや部門LANの構築に最適な 高性能オールインワンクライアントPC。

ネットワーククライアントに必要な機能をつみ込んだオールインワンモデルのPC-9821Xcがさらに、ミニタワー+17インチCRT(全長短縮タイプ採用)、デスクトップ+17インチCRT、デスクトップ+15インチだと進化したコストパフォーマンスはまさに企業の大量導入に最適です。



PC-9821Xc16/M7


優れたコストパフォーマンスが冴える、  
高性能オールインワンモデル。

## ●快適処理を実現する 優れた基本性能。

ミニタワータイプ、デスクトップタイプともPentium®プロセッサ(166MHz)を搭載。さらにクロック周波数に同期することにより、メモリへの連続アクセスを高速化したSDRAM(DIMM)32MBを採用。高速CPUと高速メモリの組み合わせで、快適な操作環境を実現します。また、ミニタワータイプに2GB、デスクトップタイプに1.6GBの大容量HDDを搭載。さらにアクセラレータはビデオアクセラレーション機能に対応した64ビットウィンドウアクセラレータを採用しています。

## ●周辺機器の接続を容易にする USBインターフェースを装備。

プラグ&プレイに対応した各種周辺機器の接続・設定を容易にするインターフェースの新規格USB(Universal Serial Bus)インターフェースを2チャンネル装備。これからの標準インターフェース



として注目されている機能をいち早く採用しています。

## ●最新のOAソフトを プリインストール。

Xcには設置後すぐに活用できるよう、最新のワープロと表計算ソフトをプリインストールしています。

model A3とmodel B3いずれかを選択可能。

### model A3



●一太郎8/R,1 for Windows95/NT  
(一太郎バリュウパック添付)  
●ロータス1-2-3 97

### model B3



●Microsoft® Excel 97&Word 97  
& Outlook™  
for Windows® 95日本語版



パワーアップ。  
マルチCRTの3タイプを用意。



PC-98<sup>21</sup> Xc16/S7

PC-98<sup>21</sup> Xc16/S5

## イントラネット環境の構築に応える 高度なネットワーク機能。

### ●高速LANインタフェース (100BASE-TX)を装備。

100Mbpsの高速なネットワーク接続を実現する100BASE-TXをPCI接続で標準搭載。イントラネットに不可欠なマルチメディアデータの高速転送を実現します。

### ●最新のインターネットブラウザ Internet Explorer 3.02日本語版 をインストール。

インターネットの技術を利用して企業情報システムを効率よくしかも低コストで構築できます。コストパフォーマンスに優れたXcは、イントラネットの導入も手軽に行えます。

### ●優れたクライアント管理機能を実現。








DMI2.0に対応した「DMITool」をプリインストールしているため、システム管理者のPCから使用者ごとのクライアントPCの構成情報を閲覧することが可能です。また、DMIToolがインストールされているクライアントPCの構成情報をWWWブラウザを利用して閲覧することができるため、イントラネット環境においてもクライアント管理が容易になり、システムの運用管理の負担を軽減します。また、任意のスケジュールで設定した時間に本体の起動/終了が可能な98Timerをプリインストールしているので、リモートアクセスでのクライアント管理も可能となります。

## 信頼性と セキュリティ。

### ●コストパフォーマンスを 維持しながら、信頼性と セキュリティ機能を装備。

- 本体の不正使用や環境の不正変更、さらには本体からのデータ流出を防止するパワーON/セットアップパスワード・I/Oロック機能を搭載。
- 本体/本体内ファイル装置等の盗難を防止する筐体ロック機能に対応。
- 不用意な電源OFF操作によるファイルの破壊を防止するソフトウェアパワーOFFに対応。



基本性能	拡張性	ネットワーク/セキュリティ機能	価格
<b>■PC-9821 Xv20/W30</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 200MHz メモリ (EDO): 32MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 3GB CD-ROM: 8倍速 アクセラレータ: マトリックス・グラフィックス社製 Millennium搭載 VRAM: 4MB Windows®95/Windows®3.1 インストール マルチシンクディスプレイ (PC-KM174R:標準価格148,000円 (税別)) は別売です。	汎用拡張スロット×4 PCIスロット×3*1 ファイルベイ×3*2 *1 ウインドウアクセラレータボードで1スロット占有 *2 CD-ROMドライブで1スロット占有		<b>■PC-9821 Xv20/W30</b> 本体標準価格 <b>338,000円</b> (税別) <b>新価格</b>
<b>■PC-9821 Xv13/W16</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 133MHz メモリ (EDO): 16MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 1.6GB CD-ROM: 6倍速 アクセラレータ: マトリックス・グラフィックス社製 Millennium搭載 VRAM: 2MB Windows®95/Windows®3.1 インストール マルチシンクディスプレイ (PC-KM174R:標準価格148,000円 (税別)) は別売です。	汎用拡張スロット×4 PCIスロット×3*1 ファイルベイ×3*2 *1 ウインドウアクセラレータボードで1スロット占有 *2 CD-ROMドライブで1スロット占有	高速ネットワーク・インタフェース 100BASE-TX オンボードPCI接続 ECC対応メモリ	<b>■PC-9821 Xv13/W16</b> 本体標準価格 <b>298,000円</b> (税別)
<b>■PC-9821 Xa20/W30</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 200MHz メモリ (EDO): 32MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 3GB CD-ROM: 8倍速 アクセラレータ: Trident社製 TGUI9682™XGi搭載 VRAM: 2MB Windows®95/Windows®3.1 インストール マルチシンクディスプレイ (PC-KM175:標準価格118,000円 (税別)) は別売です。	汎用拡張スロット×3 PCIスロット×2 ファイルベイ×1* 増設FDDベイ×1 増設HDDベイ×1 * CD-ROMドライブで占有	パワーON パスワード機能 セットアップ パスワード機能 I/Oロック機能 筐体ロック対応 ソフトウェア パワーON/OFF	<b>■PC-9821 Xa20/W30</b> 本体標準価格 <b>298,000円</b> (税別) <b>新価格</b>
<b>■PC-9821 Xa16/W16</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 166MHz メモリ (EDO): 16MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 1.6GB CD-ROM: 6倍速 アクセラレータ: Trident社製 TGUI9682™XGi搭載 VRAM: 2MB Windows®95/Windows®3.1 インストール マルチシンクディスプレイ (PC-KM175:標準価格118,000円 (税別)) は別売です。	汎用拡張スロット×3 PCIスロット×2 ファイルベイ×1* 増設FDDベイ×1 増設HDDベイ×1 * CD-ROMドライブで占有		<b>■PC-9821 Xa16/W16</b> 本体標準価格 <b>218,000円</b> (税別) <b>新価格</b>
<b>NEW ■PC-9821 Xc16/M7 model A3,B3</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 166MHz メモリ (SDRAM): 32MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 2GB CD-ROM: 8倍速 アクセラレータ: CIRRUS LOGIC社製 GD5446搭載 VRAM: 2MB 17インチ CRT (全長短縮タイプ) Windows®95 インストール	汎用拡張スロット×4 PCIスロット×2*1 ファイルベイ×3*2 *1 100BASE-TXインタフェースボードで1スロット占有 *2 CD-ROMドライブで1スロット占有		インストールソフト (Windows®95対応) <b>一太郎+1-2-3</b> PC-9821 Xc16/M7 model A3 標準価格 <b>338,000円</b> (税別)
<b>NEW ■PC-9821 Xc16/S7 model A3,B3</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 166MHz メモリ (SDRAM): 32MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 1.6GB CD-ROM: 8倍速 アクセラレータ: CIRRUS LOGIC社製 GD5446搭載 VRAM: 2MB 17インチ CRT Windows®95 インストール	汎用拡張スロット×2 PCIスロット×1 ファイルベイ×1* 増設FDDベイ×1 増設HDDベイ×1 * CD-ROMドライブで占有	高速ネットワーク・インタフェース 100BASE-TX PCI接続 パワーON パスワード機能 セットアップ パスワード機能 I/Oロック機能 筐体ロック対応 ソフトウェア パワーON/OFF	インストールソフト (Windows®95対応) <b>一太郎+1-2-3</b> PC-9821 Xc16/S7 model A3 標準価格 <b>318,000円</b> (税別)
<b>NEW ■PC-9821 Xc16/S5 model A3,B3</b>  CPU: Pentium® プロセッサ 166MHz メモリ (SDRAM): 32MB セカンドキャッシュメモリ: 256KB HDD: 1.6GB CD-ROM: 8倍速 アクセラレータ: CIRRUS LOGIC社製 GD5446搭載 VRAM: 2MB 15インチ CRT Windows®95 インストール	汎用拡張スロット×2 PCIスロット×1 ファイルベイ×1* 増設FDDベイ×1 増設HDDベイ×1 * CD-ROMドライブで占有		インストールソフト (Windows®95対応) <b>一太郎+1-2-3</b> PC-9821 Xc16/S5 model A3 標準価格 <b>268,000円</b> (税別)
			インストールソフト (Windows®95対応) <b>Word+Excel</b> PC-9821 Xc16/S7 model B3 標準価格 <b>343,000円</b> (税別)
			インストールソフト (Windows®95対応) <b>Word+Excel</b> PC-9821 Xc16/S5 model B3 標準価格 <b>273,000円</b> (税別)

注:CD-ROMドライブの外観は写真と異なる場合があります。



■PC-9821Xv20・Xv13・Xa20・Xa16仕様一覧

	PC-9821Xv20/W30	PC-9821Xv13/W16	PC-9821Xa20/W30	PC-9821Xa16/W16
CPU	Pentium® プロセッサ(200MHz)	Pentium® プロセッサ(133MHz)	Pentium® プロセッサ(200MHz)	Pentium® プロセッサ(166MHz)
メモリー	16KB 内蔵キャッシュメモリ セカンドキャッシュメモリ ROM(Flash ROM) メインRAM	256KB(最大512KB*) 128KB(BIOS、システムセットアップメニュー他) 32MB(ユーザーズメモリ:31.6MB) ECCメモリ(ECC(Error Correcting Code)対応、増設RAMサブボードにより増設可能(最大256MB**))	32MB(ユーザーズメモリ:31.6MB)	16MB(ユーザーズメモリ:15.6MB)
ビデオ	ビデオRAM 表示機能	512KB(テキスト、グラフィック表示用) 4MB(アクセラレータ表示用) ※数値が:80文字×25行/80文字×20行、漢字:40文字×25行/40文字×20行、文字単位にアドレスユニット設定可能、グラフィック画面とは独立したコードリフレッシュ方式のテキスト画面表示サポート	2MB (テキスト、グラフィック、アクセラレータ表示用)	2MB (テキスト、グラフィック、アクセラレータ表示用)
サウンド機能	テキスト表示 グラフィック表示	マニピュレータ・グラフィック・Millennium標準搭載(ビデオアクセラレーション機能対応**)) 640×480ドット(256色/65,536色/1,677万色)、 800×600ドット(256色/65,536色/1,677万色)、 1,024×768ドット(256色/65,536色/1,677万色)、 1,280×1,024ドット(256色/65,536色)、 1,600×1,200ドット(256色/65,536色*) ※PC-9821Xv13/W16ではオプションの増設VRAM(容量:2MB、PC-9821X-B03-01)実装時	Trident社製TGUI9682TMX標準搭載(ビデオアクセラレーション機能対応**)) 640×480ドット(256色/65,536色/1,677万色)、 800×600ドット(256色/65,536色/1,677万色)、 1,024×768ドット(256色/65,536色)、 1,280×1,024ドット(256色)	
サウンド機能	PCM録音・再生機能(ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート11.025kHz/22.05kHz/44.1kHz) 録入機能 出力マウス	セパレートタイプ、応答遅延配列(英数、かな)、Windows® 95対応、テンキー+15ファンクションキー→Windowsキー+アプリケーションキー付 バスマウス標準添付		
記録機能	フロッピーディスク 固定ディスク 出庫時のソフト占用量	3.5インチフロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1 内蔵(約3GB) Windows® 95選択時:約405MB Windows® 3.11選択時:約95MB 内蔵(8倍速)	内蔵(約3GB) Windows® 95選択時:約400MB Windows® 3.11選択時:約100MB 内蔵(8倍速)	内蔵(約1.6GB) Windows® 95選択時:約410MB Windows® 3.11選択時:約95MB 内蔵(6倍速)
インターフェース	専用インターフェース	マウス(ミニDIN8ピン)、プリンタ(パラレル、ハードウェア36ピン)、シリアル×2(D-sub25ピン及びD-sub9ピン*)、ライン入出力(ステレオ、ミニジャック)、 ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)、ディスプレイ(アナログRGB、ミニD-sub15ピン) 内蔵(100BASE-TX(10BASE-Tにも対応)、オンボードPCI接続)		
ネットワーク	ファイルベイ[空き] 専用固定ディスクドライブ[空き] 増設フロッピーディスクドライブ[空き] 拡張スロット[空き]	3(2)スロット(ファイルベイにCD-ROMドライブ実装済)	1(0)スロット(CD-ROMドライブ実装済) 1(1)スロット(専用インターフェース)	1(1)スロット(増設用3.5インチフロッピーディスクドライブ、またはPCカードスロット増設アダプタ増設可能) 汎用拡張スロット×3(3)、PCIスロット×2(2)
スピーカ	セキュリティ機能	電源	消費電力	エネルギー消費効率**
電源	電源	消費電力	エネルギー消費効率**	温度条件
消費電力	エネルギー消費効率**	温度条件	外形寸法	外形寸法
重量	重量	重量	重量	重量
インストールOS	インストールOS	インストールOS	インストールOS	インストールOS
主な添付品	主な添付品	主な添付品	主な添付品	主な添付品

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オプション・アクセラレーション・アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。  
\*1:本体標準装備のセットアップ(容量:256KB)を取り外し、オプションのPC-9821Xv20-B01(容量:512KB)を実装した場合。\*2:本体標準装備の増設RAMサブボード(2枚)を取り外し、増設RAMサブボード(64MB)を4枚実装した場合。\*3:MS-DOSモード(Microsoft Windows 95選択時)またはMS-DOS6.2(Microsoft Windows 3.11選択時)の環境でサポート\*4:Microsoft Windows 95選択時では、ソフトウェアMPEG機能利用時のみ有効。\*5:接続する周辺機器、ソフトウェアが本体インターフェースに対応している必要があります。\*6:省エネ法による表示。\*7:ソフトウェア関連マニュアル、Microsoft Windows 95等再生ソフト用FD媒体、バックアップCD-ROMのセット、Microsoft Windows 3.1を利用している場合は、添付されている説明書(Microsoft Windows 3.1を使用される方へ)に従ってMicrosoft Windows 95添付品セットを返却することによってMicrosoft Windows 3.1添付品セットを入手することができます。

●優れた拡張性を有するモニター型  
(PC-9821Xv20・Xv13・Xc16/M7)

モニター型モデルでは、標準装備のCD-ROMドライブに加え、本体前面のファイルベイに固定ディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、PCカードスロット、PDドライブ等の拡張機器を2台まで追加内蔵することが出来ます。各ファイルベイに装着可能な拡張機器は右記のようになります。

■PC-9821Xc16オールインワンモデル仕様一覧

型名	PC-9821Xc16/M7 modelA3	PC-9821Xc16/M7 modelB3	PC-9821Xc16/S7 modelA3	PC-9821Xc16/S7 modelB3	PC-9821Xc16/S5 modelA3	PC-9821Xc16/S5 modelB3
型番	PC9821XC16M7A3	PC9821XC16M7B3	PC9821XC16S7A3	PC9821XC16S7B3	PC9821XC16S5A3	PC9821XC16S5B3
CPU	Pentium® プロセッサ(166MHz)					
メモリー	16KB 内蔵キャッシュメモリ セカンドキャッシュメモリ ROM(Flash ROM) メインRAM	256KB 128KB(BIOS、システムセットアップメニュー他) 32MB(SDRAM、DIMM)スロットに実装、ユーザーズメモリ:31.6MB) DIMMSロット×2(内1スロットに32MBメモリ実装済)、 SIMMSロット×2増設RAMサブボードにより増設可能(最大128MB**))				
ビデオ	ビデオRAM 表示機能	2MB(テキスト、グラフィック表示用) ※数値が:80文字×25行/80文字×20行、漢字:40文字×25行/40文字×20行、文字単位にアドレスユニット設定可能、グラフィック画面とは独立したコードリフレッシュ方式のテキスト画面表示サポート				
サウンド機能	テキスト表示 グラフィック表示	640×400ドット(16色)、640×400/480ドット(256色*) CIRRUS LOGIC® 半導体5446搭載(ビデオアクセラレーション機能対応**))				
サウンド機能	PCM録音・再生機能(ステレオ、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート11.025kHz/22.05kHz/44.1kHz) 録入機能 出力マウス	セパレートタイプ、応答遅延配列(英数、かな)、テンキー+15ファンクションキー→Windowsキー+アプリケーションキー付 バスマウス標準添付				
記録機能	フロッピーディスク 固定ディスク 出庫時のソフト占用量	3.5インチフロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1 内蔵(約2GB、専用インターフェース)	内蔵(約1.6GB、専用インターフェース)			
インターフェース	キーボード(ミニDIN8ピン)、マウス(ミニDIN9ピン)、プリンタ(パラレル(ハードウェア36ピン)、シリアル×2(D-sub25ピン及びD-sub9ピン*)、USB**×2、ライン入出力(ステレオ、ミニジャック)、 ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)、ディスプレイ(アナログRGB、ミニD-sub15ピン) 内蔵(100BASE-TX(10BASE-Tにも対応)、オンボードPCI接続)					
ネットワーク	ファイルベイ[空き] 専用固定ディスクドライブ 増設フロッピーディスク 拡張スロット[空き]	3(2)スロット(ファイルベイにCD-ROMドライブ実装済)	1(1)スロット(CD-ROMドライブ実装済) 1(1)スロット(専用インターフェース)			
スピーカ	セキュリティ機能	電源	消費電力	エネルギー消費効率**	温度条件	外形寸法
電源	電源	消費電力	エネルギー消費効率**	温度条件	外形寸法	外形寸法
消費電力	エネルギー消費効率**	温度条件	外形寸法	外形寸法	重量	重量
インストールOS	インストールOS	インストールOS	インストールOS	インストールOS	インストールOS	インストールOS
主な添付品	主な添付品	主な添付品	主な添付品	主な添付品	主な添付品	主な添付品

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オプション・アクセラレーション・アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。  
\*1:本体標準装備の増設RAMサブボード(1枚)を取り外し、DIMMSロットへ増設RAMサブボード(64MB、DIMM)2枚またはDIMMSロットへ増設RAMサブボード(64MB、DIMM)を1枚、SIMMSロットへ増設RAMサブボード(32MB、SIMM)を2枚1組で1組(合計DIMM:1枚、SIMM:2枚)実装した場合。\*2:本体標準装備の増設RAMサブボード(1枚)を取り外し、DIMMSロットへ増設RAMサブボード(64MB、DIMM)1枚とSIMMSロットへ増設RAMサブボード(32MB、SIMM)2枚1組(合計DIMM:1枚、SIMM:2枚)実装した場合。\*3:MS-DOSモード環境でのみ有効。\*4:ソフトウェアMPEG再生機能利用時のみ有効。\*5:接続する周辺装置及び利用するソフトウェアが、本体インターフェースに対応している必要があります。\*6:Microsoft Windows 95環境でのみサポート。また、接続する周辺機器の動作もそれに準じて、発売元にご確認ください。\*7:一部については、簡易マニュアルのみ添付、添付の申込書により詳細マニュアルを別途購入することが出来ます。\*8:ソフトウェア関連マニュアル、Microsoft Windows 95等再生ソフト用FD媒体、バックアップCD-ROMのセット、\*9:本体標準装備の増設RAMサブボード(1枚)を取り外し、DIMMSロットへ増設RAMサブボード(64MB、DIMM)2枚またはDIMMSロットへ増設RAMサブボード(64MB、DIMM)を1枚、SIMMSロットへ増設RAMサブボード(32MB、SIMM)を2枚1組で1組(合計DIMM:1枚、SIMM:2枚)実装した場合。\*10:PC-9821Xc16/S5、1280×1024ドット(256色)モードを表示する場合、本解像度に対応したディスプレイ(別売)を接続する必要があります。

■インストールソフトウェア(PC-9821Xv20・Xv13・Xa20・Xa16)

本商品には、Microsoft® Windows® 95とMS-DOS® 6.2/Microsoft Windows 3.1の両方のOS(Operating System)がインストールされています。本体を最初に起動したとき選択した片方のOSのみ使用可能となります。尚、選択されなかったOSは固定ディスクドライブから自動的に削除されますのでご注意ください。

インストールOS*	Microsoft® Windows® 95**またはMS-DOS® 6.2/Microsoft Windows® 3.1のどちらかを起動時に選択
アプリケーション	Microsoft® Internet Explorer Version2.0日本語版**、Microsoft® Internet Explorer 3.0日本語版、(1)**、Microsoft® Internet Explorer Version3.01 for Windows® 95日本語版**、meshオンラインサインアップ**、BIGLOBEサインアップナビ**、NIFTY Manager**、DMITool、コースフルバック(Windows 95版) (Windows 95チュータ・PC-VANナビゲータ**、ウィルスチェック・FontAvenue(14書体)・テキストストリーダ・カラーイメージユーティリティ・DOS-APインストーラ・英語フォントモード・JIS78/90切替エ・イメージスキャナユーティリティ・FA外字コンバータ・98環境設定ユーティリティ・DOS環境設定ユーティリティ等 デジタル動画(MPEG)再生ソフト(SoftPEG™)、98Timer、98プレーヤ、日英辞書引き君(単文変換版)(Windows 95版) プラグ&プレイサポートソフトウェア、PC-VANナビゲータ**、ビデオスクリーンセーバ、FD/CD表示、98プレーヤ、デジタル動画(MPEG)再生ソフト(SoftPEG™)
Microsoft® Windows® 3.11選択時	プラグ&プレイサポートソフトウェア、PC-VANナビゲータ**、ビデオスクリーンセーバ、FD/CD表示、98プレーヤ、デジタル動画(MPEG)再生ソフト(SoftPEG™)

\*1:本機にインストールされているMicrosoft Windows 95、MS-DOS 6.2、Microsoft Windows 3.1は別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。必ずバックアップ媒体をご利用ください。\*2:本OSは、プラグ&プレイ/FD/CD表示機能が予め装備されています。\*3:PC-9821Xa20を除く。\*4:電話回線を使用してインターネットに接続する場合、または、パソコン通信、別売のモデムが必要となります。また、インターネットを利用するには、インターネット接続サービスプロバイダと契約する必要があります(尚、プロバイダとの契約には、本商品とは別途加入料等が必要となる場合があります。)\*5:お試版、一部機能が制限される場合があります。\*6:PC-9821Xa20のみ

■インストールソフトウェア(PC-9821Xc16)

インストールOS*	Microsoft® Windows® 95
ワークプロアプリケーションソフト	model A3 一太郎 8 / R / T for Windows 95 / NT (Netscape Navigator™ 3.01 [ajisai] for Windows 95 / NT付)、一太郎8 / ヴァリュバック(添付)、ロータス1-2-3 97、ロータス オートナンバー model B3 Microsoft® Excel97 & Word97 & Outlook™ for Windows® 95日本語版 Microsoft® / Shogakukan Bookshelf® Basic(添付)
インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer Version3.02 for Windows® 95日本語版**、BIGLOBEサインアップナビ**、NIFTY Manager**、DMITool、pcANYWHEREプラス コースフルバック(Windows 95版) (Windows 95チュータ・PC-VANナビゲータ**、ウィルスチェック・FontAvenue(14書体)・テキストストリーダ・カラーイメージユーティリティ・DOS-APインストーラ・英語フォントモード・JIS78/90切替エ・イメージスキャナユーティリティ・FA外字コンバータ・98環境設定ユーティリティ・DOS環境設定ユーティリティ等 デジタル動画(MPEG)ソフト(SoftPEG™)、98Timer、98プレーヤ、英文文法チェックlight、Microsoft® Internet Mail and News、Microsoft® Netmeeting for Windows® 95

\*1:本機にインストールされているMicrosoft Windows 95、は別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。必ずバックアップ媒体をご利用ください。\*2:電話回線を使用してインターネットに接続する場合、または、パソコン通信を利用する場合、別売のモデムが必要となります。また、インターネットを利用するには、インターネット接続サービスプロバイダと契約する必要があります(尚、プロバイダとの契約には、本商品とは別途加入料等が必要となる場合があります。)\*5:お試版、一部機能が制限される場合があります。\*6:PC-9821Xc16のみ



	型名	品名	仕様	Xe20 Xv13	Xa20 Xv16	M7	Xc16 Xv15	(標準価格 税別)
増設メモリ	PC-9821-ME1	増設RAMサブボード(4MB)	容量：4MB、SIMM、EDOメモリ(2枚1組で使用)	-	*	-	-	14,000円
増設メモリ	PC-9821-ME2	増設RAMサブボード(8MB)	容量：8MB、SIMM、EDOメモリ(2枚1組で使用)	-	*	-	-	26,000円
増設メモリ	PC-9821-ME3	増設RAMサブボード(16MB)	容量：16MB、SIMM、EDOメモリ(2枚1組で使用)	-	*	-	-	40,000円
増設メモリ	PC-9821-ME4	増設RAMサブボード(32MB)	容量：32MB、SIMM、EDOメモリ(2枚1組で使用)	-	*	-	-	104,000円
増設メモリ	PC-9821-ME5	増設RAMサブボード(64MB)	容量：64MB、SIMM、EDOメモリ(2枚1組で使用)	-	*	-	-	200,000円
増設メモリ	PC-9821-MD1	増設RAMサブボード(32MB)	容量：32MB、DIMM、SDRAM	-	*	-	-	104,000円
増設メモリ	PC-9821-MD2	増設RAMサブボード(64MB)	容量：64MB、DIMM、SDRAM	-	*	-	-	240,000円
セカンダリキャッシュメモリ	PC-9821-XV20-B01	セカンダリキャッシュメモリボード(512KB)	容量：512KB	-	-	*	-	24,000円
フロッピーディスクドライブ(2台用)	PC-9821RA-FD1	増設用3.5インチフロッピーディスクドライブ	2台目フロッピーディスクドライブ増設用(3.5吋対応) 本体の増設用フロッピーディスクドライブに接続	-	-	-	*	15,000円
固定ディスクドライブ(専用固定ディスクドライブベイ用)	PC-9821XA-E02	増設用3.5インチフロッピーディスクドライブ	2台目フロッピーディスクドライブ増設用(3.5吋対応) 本体の増設用フロッピーディスクドライブに接続	-	-	-	*	15,000円
固定ディスクドライブ(PDRタイプ)	PC-HD160DHR	固定ディスクドライブ(1.6GB)	容量：約1.6GB(専用インターフェース)、消費電力(レディ時)： 5.1W、エネルギー消費効率：0.0032W/Mb	-	-	-	*	75,000円
固定ディスクドライブ(PDRタイプ)	PC-HD160DH	固定ディスクドライブ(1.6GB)	容量：約1.6GB(専用インターフェース)、消費電力(レディ時)： 5.1W、エネルギー消費効率：0.0032W/Mb	-	-	-	*	75,000円
固定ディスクドライブ(PDRタイプ)	PC-ODX-O1	PDカードリッジ	5050MBの光ディスク(PDカーリッジ)記録/再生とCD-ROMが4倍速で再生可能な装置	-	-	-	*	59,800円
固定ディスクドライブ	PC-HD160DD	固定ディスクドライブ(1.6GB)	PDカードリッジ用655MB光ディスク 容量：約1.6GB、消費電力(レディ時)：5.1W、エネルギー消費効率：0.0032W/Mb	-	-	-	*	4,500円
固定ディスクドライブ	PC-HD160DDH	固定ディスクドライブ(1.6GB)	PDカードリッジ用655MB光ディスク 容量：約1.6GB、消費電力(レディ時)：5.1W、エネルギー消費効率：0.0032W/Mb	-	-	-	*	75,000円
フロッピーディスクドライブ	PC-FD511H	5インチフロッピーディスクドライブ	1台目フロッピーディスクドライブ(2.5吋対応)	-	-	-	*	24,800円
フロッピーディスクドライブ	[PC-9821-K08]	5インチフロッピーディスクドライブインターフェースケーブル	5台目のフロッピーディスクドライブ(PC-FD511H)を装着する場合に必要な信号ケーブル	-	-	-	*	2,000円
ミニカートリッジテープドライブ	PC-FD321DH	5.25インチミニカートリッジテープドライブ	5.25インチミニカートリッジテープドライブ(3.5吋対応)	-	-	-	*	26,800円
ミニカートリッジテープドライブ	PC-BK120D	ミニカートリッジテープドライブ	容量：約120MB(データは連続最大25C(MB)) 本体のファームウェアにPC-BK120Dを装着する場合に必要な信号ケーブル	-	-	-	*	29,800円
ファルベイカー	PC-9821RA-E02	ファルベイカー	ファルベイ用固定ディスクドライブを装着する場合に使用するケーブル	-	-	-	*	1,000円
ファルベイカー	PC-9821XV-E02	ファルベイカー	ファルベイ用固定ディスクドライブを装着する場合に使用するケーブル	-	-	-	*	1,000円
ファルベイカー	PC-9821XA-E03	ファルベイカー	ファルベイ用固定ディスクドライブを装着する場合に使用するケーブル	-	-	-	*	1,000円
ネットワーク機器	PC-RG68-A1	100BASE-TX用HUB(8ポート)	100BASE-TX×8ポート、カスケード接続専用ポート1ポート兼送受信ポート兼利用可能	-	-	-	*	98,000円
ネットワーク機器	PC-RG68-Z8	ランクケーブル(5m)	100BASE-TX、100VG-AnyAn、10BASE-Tで使用可能なランクケーブル、UTPカテゴリ5、5m	-	-	-	*	2,000円
ネットワーク機器	PC-RG68-Z9	ランクケーブル(H10)	100BASE-TX、100VG-AnyAn、10BASE-Tで使用可能なランクケーブル、UTPカテゴリ5、10m	-	-	-	*	2,800円
デジタルビデオカメラ	PC-MC201	デジタルビデオカメラ	本体のUSBインターフェイスに接続。デジタルビデオカメラとソフトウェアのセット商品。	-	-	-	*	35,000円
デジタルビデオカメラ	PC-MC201S	デジタルビデオカメラ(PictureStudio(Ver1.0)版)	PC-MC201のオプションソフト「PictureStudio(Ver1.0)」をセットした商品。	-	-	-	*	48,000円
通信モデム	PC-9821-UO3R	非圧縮通信モデムアダプター	IRDA規格に準拠。シリアルインタフェース・ケーブルに接続。IR対向型ファール転送ソフト「Transit」付。標準速度	-	-	-	*	15,000円
サウンドカード	PC-SPT103	アンブ内蔵スピーカーセット(D)	最大出力：10W×2、各種エフェクト機能搭載、マイク入力端子	-	-	-	*	2,000円
ハードディスク	PC-DATA1-U01	ワイヤロホ	モータリ、ホルダー付き	-	-	-	*	24,000円

キャッシュメモリ(256KB)を取り外して実装。\*4:別項の「優れた拡張性を有したミニタワー型」の一覧表を参照。\*5:標準装備のCD-ROMドライブを取り外す必要があります。

	型 名	品 名	仕 様	対応 スロット	プラグ プレイ	Xv21 Xv13	Xv20 Xv16	Xv15 Xv17	標準価格 (税別)	
マルチメディア 関連	PC-9801-86	サウンドボード	PCマイク再生機能、標準FM音源1FM音源6音、リズム音源5、SSG音源5、搭載、マイク付	汎用	○	○	○	○	25,000円	
	PC-9801-118	サウンドボード	PCマイク再生機能、エンテックス1F音源機能(標準FM音源1FM音源6音、リズム音源6音、SSG音源5)、広帯域FM音源1FM音源最大20音)、MIDI/JOY/STICKジョイスティック装備	汎用	○	○	○	○	22,000円	
	PC-9821C3 -B02	MIDI音源サブボード	PC-9801-118上の専用コネクタに、最大、最大同時32音、総音数最大21種、各種エフェクト機能搭載	汎用	○	○	○	○	28,000円	
	PC-9801-117	デジタル動画(MPEG) 再生ボード	Windows環境でMPEGフォーマットの動画再生可能、ビデオCD再生ソフト標準添付(ビデオCD2対応)、ハイブリッドハードウェアのウィンドウ表示対応、MPEG動画のビデオ出力(NTSC)ICRCAエンテックス1	汎用	○	○	○	○	39,000円	
	PC-9801-124	ビデオキャプチャボード	ビデオ入力またはビデオ出力、アナログRGB入出力出力、最大1024×768ピクセル画面上での可能可能、TV表示および外部ビデオ機器の静止画/動画キャプチャ可能、ビデオ編集ソフト、MPEG圧縮ソフト付	汎用	○	○	○	○	42,800円	
	PC-9801-124 -B01	TVチューナサブボード	PC-9801-124上の専用コネクタに実装、地上波(1-62ch)、音声多重対応、CATV(13-38ch)対応	汎用	○	○	○	○	18,000円	
	PC-9801-110	文字多重放送受信ボード	文字多重放送の受信が可能	汎用	○	○	○	○	40,000円	
	PC-9821X-B03	フルカラーウィンドウアタセレー タカードXv2	マクロピクセルグラフィックス社製Millennium規格(PC-9801シリーズ用)(MGA-C324W、搭載、VRAM:2MB標準)	PCI	○	○	○	○	58,000円	
	PC-9821X -B03-01	増設VRAM(2MB)	標準2MB、フルカラーグラフィックアダプターXv2用増設VRAM、1,024×768ピクセル(1,677万色)、1280×1024ピクセル(0.5色/ピクセル)表示可能	汎用	○	○	○	○	30,000円	
	FAXモデム	PC-9801-120	FAXモデムボード	最大28,800bpsの高速なデータ通信と、14,400bpsのFAX通信が可能、96B/FAX、VANナビゲーター、World TALK(PC-VAN経由)で通信	汎用	○	○	○	○	29,800円
PC-9801-125		FAXモデムボード	最大33,600bpsの高速なデータ通信と、14,400bpsのFAX通信が可能、96B/FAX、VANナビゲーター、World TALK(PC-VAN経由)で通信、自動モデムON機能に対応	汎用	○	○	○	○	29,800円	
ISDNボード	PC-9801-121	ISDNインターネットアダプセ ット	周知48kbps、非同期DTX(6kbps)の高速なインターネットアクセスが可能、データ転送可能	汎用	○	○	○	○	58,000円	
	PC-9801-100	Ultra SCSIインタフェースボード	SCSI-2規格、転送速度:最大10MB/s	汎用	○	○	○	○	20,000円	
SCSIインタフェース	PC-9821X-B09	Ultra SCSIインタフェースボード	Ultra SCSI対応、Ultra SCSI対応機器の接続が可能、Ultra SCSI(15MB/s)に対応	PCI	○	○	○	○	35,000円	
	PC-9821X-B10	Ultra SCSIインタフェースボード (Wide対応)	Ultra SCSI(Wide対応)機器の接続が可能、Ultra SCSI(Wide対応)/Ultra SCSI(15MB/s)に対応、転送速度:40MB/s・20MB/s・10MB/sに対応	PCI	○	○	○	○	45,000円	
	SV-982-R202	SCSI機器接続ケーブル	転送速度:10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOX付、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ(SCSI-2専用)						6,000円	
	SV-982-R203	SCSI機器接続ケーブル	転送速度:10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ(SCSI-2専用)						5,500円	
	PC-CA507	SCSI機器接続ケーブル	転送速度:10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOX付、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						7,000円	
	PC-CA509	SCSI機器接続ケーブル	転送速度:10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						6,500円	
	PC-CA510	SCSI機器接続ケーブル	転送速度:10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						6,500円	
	PC-CA511	SCSI機器接続ケーブル	Ultra SCSI対応機器接続ケーブル、SCSI-2・SCSI対応機器にも対応、転送速度:20MB/s・10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						7,000円	
	PC-CA512	SCSI機器接続ケーブル	Ultra SCSI対応機器接続ケーブル、SCSI-2・SCSI対応機器にも対応、転送速度:20MB/s・10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						6,500円	
	PC-CA513	SCSI機器接続ケーブル	Ultra SCSI(Wide対応)機器接続ケーブル、転送速度:40MB/s・20MB/s・10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						8,500円	
SCSI インタフェース 変換アダプ ター	PC-CA514	SCSI機器接続ケーブル	Ultra SCSI(Wide対応)機器接続ケーブル、転送速度:40MB/s・20MB/s・10MB/s・510pin、ケーブル長50cm、終端BOXなし、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						8,000円	
	PC-9821-K14	SCSIインタフェース変換アダプ ター	Ultra SCSIインタフェースボード(Wide対応)に外付(75C)SCSI機器(ハーフビッチピン50pin)を接続する場合に使用、ハーフビッチピン50pin・ハーフビッチベローズ						4,000円	
	PC-CA592	終端BOX	終端BOX、ハーフビッチピン50pin						4,000円	
	PC-CA593	終端BOX	終端BOX、ハーフビッチピン50pin						6,000円	
	PC-9801-101	RS-232C拡張インタフェースボ ード	終端BOX、ハーフビッチピン50pin、標準19,200bps対応	汎用	○	○	○	○	35,000円	
	PC-9801-87	1MBフロッピーディスクインテ ラフボード	外付19,200bps対応	汎用	○	○	○	○	17,000円	
	PC-9821-K10	1MBフロッピーディスクインテ ラフボード	1MBフロッピーディスクインテラフボード(PC-9801-87)を使用する場合に必要	汎用	○	○	○	○	2,000円	
	PC-9821-K12	1MBフロッピーディスクインテ ラフボード	1MBフロッピーディスクインテラフボード(PC-9801-87)を使用する場合に必要	汎用	○	○	○	○	2,000円	
	PCカードスロット	PC-9821RA-E01	PCカードスロット増設アダプ ター	本体前面に抜き差し可能なPCカードスロット(Type III×2またはType III×1、JEIDA Ver.2/PCMCIA2.1仕様準拠)増設用、アダプターとインタフェースボード(汎用拡張スロット用、プラグプレイ対応)のセット、本体の増設スロットに、アダプターを挿入して、PCカードソフトウェア標準添付	汎用	○	○	○	○	25,000円
		PC-9821XV-E01	PCカードスロット増設アダプ ター	本体前面に抜き差し可能なPCカードスロット(Type III×2またはType III×1、JEIDA Ver.4/PCMCIA2.1仕様準拠)増設用、アダプターとインタフェースボード(汎用拡張スロット用、プラグプレイ対応)のセット、本体の増設スロットに、アダプターを挿入して、PCカードソフトウェア標準添付	汎用	○	○	○	○	25,000円
PC-9821XA-E01		PCカードスロット増設アダプ ター	本体前面に抜き差し可能なPCカードスロット(Type III×2またはType III×1、JEIDA Ver.2/PCMCIA2.1仕様準拠)増設用、アダプターとインタフェースボード(汎用拡張スロット用、プラグプレイ対応)のセット、本体の増設スロットに、アダプターを挿入して、PCカードソフトウェア標準添付	汎用	○	○	○	○	30,000円	
PC-9801-102		PCカードスロット増設アダプ ター	PCカードスロット(JEIDA4.2/PCMCIA2.1仕様準拠)増設用、Type III×2(Type III×1としても使用可)装備	汎用	○	○	○	○	30,000円	

○:対応または実装可能。一:未対応または実装不可。■:相当品を実装済み。  
※1:Windowsアプリケーションのみ対応。DOSアプリケーション使用時は利用不可。※2:PC-9821Xv20には相当品を実装済み。※3:Windows® 95選択時に利用可能。Windows

[illegible]

プリンタを接続する際には、別売のプリンタケーブル(本体側へ接続するコネクタ形状がハーフピッチ36ピンタイプ)が必要です。なお本機では、別売のプリンタインタフェース変換アダプタ(PC-9821-K02)を使用して、従来のPC-9800シリーズ用プリンタケーブル(本体側へ接続するコネクタ形状がフルピッチ14ピンタイプ)を利用することはできませんのでご注意ください。

	型 名	品 名	仕 様	標準価格 (税別)
プリンタ ケーブル	PC-CA202	プリンタケーブル	ケーブル長:1.5m、ハーフピッチ36ピンパラレルインタフェースを採用したプリンタケーブル	3,000円
	PC-CA204	プリンタケーブル	ケーブル長:4m、ハーフピッチ36ピンパラレルインタフェースを採用したプリンタケーブル	5,000円

PC-9821Xv20, Xv13, Xa20, Xa16のディスプレイインタフェースに接続するディスプレイ及び本体オプションを使用する際には、別売のディスプレイインタフェース変換アダプタが必要となる場合があります。

＜変換アダプタが別途購入する必要があるディスプレイ＞

※ PC-KM371 291、212\*、175\*、174R\*、174\*、173R2\*、173R\*、173、171、155\*、154\*、153R2、153R1、141、PC-TM171\*、151\*、PC-KP411\*、PC-KP651\*、PC-KP511\*、PC-PJ612\*、PC-PJ631\*

＜変換アダプタが別途購入する必要があるディスプレイ＞

※ PC-TG511、PC-PJ511及び上記以外のディスプレイ及びデジタル動画(MPEG)再生ボード

\*1:ビデオケーブル(20ピン)とビデオケーブル(15ピン)を使用する場合、ディスプレイケーブル(30ピン)と変換アダプタ(PC-9821-K06)が必要となります。

\*2:ビデオキャプチャボード(PC-9801-90)及びデジタル動画(MPEG)再生ボード(PC-9801-990)とPC-9821-K12は不要)を使用する場合、ディスプレイインタフェース変換アダプタ(PC-9821-K06)及びディスプレイケーブルコネクタ交換ケーブル(PC-9821-K12)が必要となります。

PC-9821Xc16で従来のPC-9800シリーズ用のディスプレイインタフェース(D-sub15ピン)に対応した本体オプション(デジタル動画(MPEG)再生ボード(PC-9801-99のみ、PC-9801-117は不要)を使用する際には、別売のディスプレイインタフェース変換アダプタ及びディスプレイケーブルコネクタ変換アダプタが必要となります。)

	型 名	品 名	仕 様	標準価格 (税別)
変換 アダプタ	PC-9821 -K06	ディスプレイインタフ ェース変換アダプタ	ミニD-sub15ピンコネクタ(パ ソコン本体)→D-sub15ピン(オ プション)変換アダプタ	1,500円
	PC-9821 -K13	ディスプレイケーブ ルコネクタ変換アダ プタ	ミニD-sub15ピンコネクタ(ディ スプレイ)→D-sub15ピン(オプ ション)変換アダプタ	1,500円

固定ディスクドライブの容量は、使用するOSにより表示される容量が異なる場合があります。

●カブリに記載の「消費電力（エネルギーはレディ時）」並びに「エネルギー消費効率」については、省電力（エネルギー）の使用と合理化に関する法律による表示を記載しています。

●日本語MS-DOS(Ver5.0A)環境でCD-ROMドライブを使用しない場合は、別売の日本語MS-DOS-CD-ROM Extensions(Ver2.2)(型名:P598-1202-33、標準価格9,800円(税別))が必要となります。

●「Windows/Windows95/WindowsNT-OS/2-PC-9800シリーズ-PC-9821シリーズ」用など表記されたアプリケーションおよびハードウェアのうち、一部使用できないものがあります。アプリケーションのご購入に際しては発売元にて確認ください。

●従来のPC-9800シリーズ用ソフトウェア/ハードウェアのうちCPUの実行速度に依存するものや、プロセッサシステムと直接接続されるもの、個々のパソコンが独自に持つシステム情報を参照するソフトウェア/ハードウェアは、一部正常に動かない場合があります。

●従来のPC-9800シリーズ用拡張ボードのうちROM、RAMボードのウェイト等の差異により、一部使用できないものがあります。

●本機では、日本語MS-DOS(Ver3.3)、およびプロセッサシステム装置利用の $N_{80}$ 日本語BASIC(86)(Ver6.3)(型名:P598-4001-32)は動作しません。

●Xa20では、 $N_{80}$ -BASIC(86)は動作しません。

●Xc16では、 $N_{80}$ -BASIC(86)および日本語MS-DOS(Ver5.\*)は動作しません。

●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。

●本機にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器/周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時にはあらかじめご確認ください。

●PC-9821Xa, Xcでは、DMA設定モードをサポートし、ポート上のBIOSを使用する汎用拡張ボード/周辺機器はご利用できません。

●PC-9821Xa, Xcでは、バス拡張用LANインターフェイスボード(本体標準装備のLANインターフェイスを有し、SV-981-000、005、PC-9821B-806、PC-9821B-807-1)と汎用拡張ボード用LANインターフェイスボード(PC-9867、PC-9868、PC-9801-833、PC-9801-1033-104・107・108等)は同時に使用できません。

●当社製周辺機器及び各商品の使用可能、使用条件については、「NECパソコン情報FAQサービス」または販売店にてご確認ください。

●ソフトウェアのインストール、システムの保守やサービスには、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。

●本機では、リセットスイッチを装備しておらず、なお、プログラムの起動・終了ができるなどな場合のセット操作は、本体の電源OFF/ONにより実行可能です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国外その他の国の登録商標です。

Lotusは、Lotus Development Corporationの登録商標です。

1-2-3及びOrganizerは、Lotus Development Corporationの商標です。

一次郎は、株式会社システムシステムの登録商標です。一次郎8 for Windows95/NTにおける著作権そのものは、すべて株式会社システムシステム帰属します。

PentiumはIntel Corporationの登録商標です。

TrueTypeは、Tritident社の商標です。

CIRRUS LOGICは、米国シラース・ロジック社の登録商標です。

MCA-2064WIA、マトロックス・グラフィックス社の商標です。

TrueXilは、Puma Technology, Inc.の商標です。

SoftFaqは、米国SoftFaq, Inc.の登録商標です。

Netscape NavigatorおよびNetscape、Netscape Communications社の商標です。

NIFTY Managerは、日本NIFTY株式会社の登録商標です。

Fantavisionは、日本ファントビジョンシステム株式会社の登録商標です。

本カタログに記載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、本カタログに記載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本商品の補修用性能部品の最低保用期間は製造切後7年です。

多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電  
 ます。

お問い合わせは、NECパソコンインフォメーションセンターへ  
 時間/9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日は除く)  
 2)9800 大阪06(930)9921 九州092(262)9800  
 港区芝浦4-16-23(アクアシティ芝浦ビル)

**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

NECパソコン情報FAXサービス最新情報を24時間いつでもFAXで入手できます。  
TEL: 東京03(3769)9821 大阪06(304)9821 (番号はよくお確かめのうえおかけください)  
お手持ちのFAX(トーン信号のでも機種)からダイヤルし、アナウンスに従って番号を入力してください。  
商品の最新情報を下記でも提供しています。

インターネット：98Information(<http://www.nec.co.jp/98/>)

パソコン通信：BIGLOBE PC-VAN(J NECPC)、Nifty-Serve(GO FNECINFO)  
 安心してパソコンライフに！パソコン教室 NEC PCカレッジ(全国受講生募集中！)

東京03(3252)9821、大阪06(647)9821 インターネット <http://www.meshnet.or.jp/pccol/>

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色

と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売

★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

NEQ = 100. 0; 未定都港區第一區第一區 (NEQ = 100. 0) NEQ = 100. 0

NEC 〒108-01 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル) NECホーランド

NECパソコン関連商品に関するお問い合わせは、NECパソコンインフォメーションセンターへ  
 (技術的なご質問に電話でお答えします)受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日除く)  
 東京022(387)6855 名古屋052(722)9800 大阪06(930)9821 九州(092)262)9800  
 東京03(348)28000 〒1108 東京都港区大塚4-16-23 NECパソコン支店(三井ビル)

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

潮上ノ戸ノハ人ト嬰雪ノ上

以下電解下 $\Delta$ の $\gamma$ と $\delta$ の割合

2. 2017

10480) - 98-6775 FAX 98-6775

TEL (0469)-98-0775 FAX 98-0775 Cat. No. J74A7  
0704300001D

9704300001D1

トロニクス 〒108 東京都港区芝五丁目33-1(森永プラザビル)